



Agip GREASE 30

Agip GREASE 30 ist ein hochwertiges **Mehrzweckfett** auf Lithiumseifenbasis.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

Agip GREASE 30

NLGI Konsistenzklasse		2
Basisöl Viscosität bei 40°C	mm ² /s	103
Walkpenetration	dmm	270
ASTM Tropfpunkt	°C	190

Qualitätsmerkmale:

Agip GREASE 30 ist ein naturfarbenedes walk- und oxidationsbeständiges Universalfett von geschmeidiger Konsistenz mit Verschleiß- und Korrosionsschutzzusätzen; es ist wasser-, kälte- und hitzebeständig und in konventionellen Fettpressen und automatischen Schmierapparaten gut förderbar.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip GREASE 30 überdeckt den Anwendungsbereich von Abschmier- und Wälzlagerfett und ist in einem Gebrauchs-Temperaturbereich von -20°C bis +120°C einsetzbar. Es ist hervorragend geeignet zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern und anderen Gleit- und Reibstellen in Geräten und Maschinen der Land- und Bauwirtschaft, in Werkstätten und Betrieben der verarbeitenden Industrie und an vielen Schmierstellen von Kraftfahrzeugen, wie z. B. an Lenk- und Spurstangenköpfen, Federn, Gestängen usw.

Nach Möglichkeit ist eine Mischung mit Fetten unterschiedlicher Seifenbasis zu vermeiden, da die speziellen Eigenschaften verloren gehen können.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen:

- ISO L-X-BCHA 2
- DIN 51825 K2K-20