

Fette

AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLEISSFETT

GP 000 G-30 - **TYP 000**
GP 0/00 G-30 - **TYP 0/00**

extrem haftfähig

Synthetisches-Getriebefließfett für nicht öldichte Getriebe.

Physikalische Eigenschaften:

AUTOL TOP 2000 Getriebefließfett		Typ 000	Typ 0/00
Seifenbasis		spezielle Ca-Seife	
Verhalten gegenüber Wasser		1-90	
Korrosionsschutzeigensch. (EMCOR-Test)		Korr.-grad. 0 und 1	
NLGI-Klasse		000	0/00
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-30 bis +100	-30 bis +100
Tropfpunkt	°C	140	145

AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLEISSFETT ist ein Fließfett mit besonders adhäsiven Verhalten und außgeprägten Extrem-Pressure Eigenschaften für die Langzeitschmierung.

Die ausgewählten synthetischen Grundöle und die darauf abgestimmten Additive vermindern den Verschleiß an den Zahnflanken auch unter schwierigen Bedingungen, z. B. beim Anfahren oder bei ruckartigen Belastungen.

Zu den besonderen Eigenschaften zählen die gute Wasserbeständigkeit, auch gegenüber Salzwasser, die hohe Druckaufnahmefähigkeit des Schmierfilms, die Widerstandsfähigkeit gegen Auswaschen und der gute Korrosionsschutz.

Aufgrund seiner Zusammensetzung und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, entsprechend den Vorschriften der Anlagenhersteller, ist es physiologisch unbedenklich und daher auch als Schmierfett für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie gut geeignet.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLEISSFETT eignet sich als Fließfett für nicht öldichte Getriebe, z. B. in der Land- und Forstwirtschaft. Durch seine guten Eigenschaften sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten gegeben.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Achtung! Die kurzzeitig zulässige Temperaturspitze beträgt maximal +125°C.