

Fette**AUTOL Meisselpaste**

MF 2 U-20

Praxisbewährte Meisselpaste auf Aluminiumkomplex-Seifenbasis**Physikalische Eigenschaften:**

| | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| Seifenbasis | | Al-Komplex |
| NLGI Klasse | | 2 |
| Gebrauchstemperaturbereich | °C | -20 bis +1100 |
| Tropfpunkt | °C | ca. 250 |
| Grundölviskosität bei 40°C | mm ² /s | 350 |
| Verhalten gegenüber Wasser | | 0-90 |

AUTOL Meisselpaste ist eine braun-schwarze Aluminium-Komplexseifen-Paste, vergütet mit Metallpulver und Festschmierstoffen. Dieses hochwertige Produkt erzielt durch seine spezielle Zusammensetzung folgende Eigenschaften:

- walkstabil
- gute Wasserbeständigkeit
- thermisch hoch belastbar
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- oxidationsbeständig
- Notlaufeigenschaften durch den Feststoff-Film bis ca. 1100 °C

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL Meisselpaste eignet sich für die Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Druckluftschlämmern die im Hoch-, Tief- und Straßenbau eingesetzt werden.

ACHTUNG! AUTOL Meisselpaste ist kein Schmierfett und darf daher nicht zur Wälz- und Gleitlagerschmierung eingesetzt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.