

## Fette

### AUTOL FLIESSFETT ZSA

GP 00/000 K-50

MAN 283  
 MB 264  
 Willi Vogel  
 De Limon Flume  
 Deutsche Tecaletit  
 Lincoln

**Spezielles Fließfett** für Zentralschmieranlagen.

#### Physikalische Eigenschaften:

Seifenbasis		Li-12-Hydroxystearat
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-50 bis +120
Tropfpunkt	°C	>160
Grundölviskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	45
Verhalten gegenüber Wasser		1-90
Korrosionsschutzeigensch. (EMCOR-Test)		Korr.-grad. 0 und 1

**AUTOL FLIESSFETT ZSA** ist ein grün eingefärbtes Fließfett für den Einsatz in Zentralschmieranlagen, auch für vollautomatische Anlagen gemäß DIN 75 203.

Es zeichnet sich durch eine gute Haftfähigkeit, gute Wasserbeständigkeit, eine relativ hohe Temperaturbelastbarkeit und durch einen besonders druckaufnahmefähigen Schmierfilm aus. Auch das Förderverhalten wurde in standardisierten Anlagen namhafter Hersteller geprüft und freigegeben.

#### Einsatzmöglichkeiten:

**AUTOL FLIESSFETT ZSA** eignet sich hervorragend für den Einsatz in den Zentralschmieranlagen z. B. von Nutzfahrzeugen, aber auch für stationäre Anlagen und geschlossene Getriebe, welche diese Fettqualität erforderlich machen.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.