

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30

Synthetisches Motorenöl für moderne Benzinmotoren von GM

FREIGABEN

API SN-RC
 GM dexos1™Gen2-licensed D10531HH072
 ILSAC GF-5

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motoröl für modernste Benzinmotoren. Es hält große Leistungsreserven bereit und ermöglicht extreme Kraftstoffeinsparung. Die neue Additiv Technologie schont nicht nur die Umwelt, sondern hält auch den Turbolader und Ladeluftkühler sauber.

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30 wurde speziell für GM- Benzinmotoren entwickelt und schützt vor Frühzündungen bei niedrigen Geschwindigkeiten.

Durch seine spezielle Zusammensetzung eignet sich **LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30** nicht für Dieselmotoren.

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30 gewährleistet durch die neueste Additivtechnologie höchste Motorsauberkeit, eine reduzierte Reibung der bewegten Teile sowie eine lange Lebensdauer des Motors.

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30 minimiert zusätzlich den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors. Es erlaubt höchste Beanspruchungen und bietet außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven sowie längste Einsatzintervalle.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30 wird in Benzinmotoren die ein Öl mit der Spezifikation dexos1™Gen2 vorschreiben empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	848
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>220
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	62,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,25
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	176
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

05. Feb. 2018, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

