

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

Extrem aschearmes synthetisches Hochleistungs-Motoröl

FREIGABEN

MB-Approval 226.51
 MB-Approval 229.51
 Renault RN 0720

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA C4

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ist ein extrem aschearmes, synthetisches Hochleistungs-Motoröl, das speziell für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter von RENAULT und NISSAN entwickelt wurde. Die neue Low SAPS-Technologie schont durch den niedrigen Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel nicht nur die Umwelt, sondern auch den Partikelfilter.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 bietet durch die höchste Basisölqualität einen maximalen Umweltschutz sowie minimierte, ölbedingte Emissionen.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 garantiert ausserdem durch die Low SAPS-Formulierung die geringste Belastung für den Partikelfilter.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 gewährleistet durch die neueste Additivtechnologie höchste Motorsauberkeit, eine reduzierte Reibung der bewegten Teile sowie eine lange Lebensdauer des Motors.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors, erlaubte höchste Beanspruchungen und bietet außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven sowie längste Einsatzintervalle.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 findet vor allem in Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter von RENAULT und NISSAN Anwendung. Dieses Produkt ist aufgrund des extrem niedrigen SAPS-Gehaltes für den Einsatz in manchen Motoren möglicherweise nicht geeignet. Bitte schlagen Sie im Zweifelsfall im Fahrzeughandbuch nach.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	850
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	210
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	69,6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,0
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	170
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-42

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

08. Feb. 2018, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

