

# LUKOIL LUXE VN 5W-30

Synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter

## SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA C3  
 BMW LL-04  
 MB 229.31, 229.51  
 Porsche C30  
 VW 504.00/ 507 00

## PRODUKT BESCHREIBUNG

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** ist ein synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen. Es eignet sich hervorragend für moderne PKW-Motoren, speziell für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter sowie Pumpe-Düse-Einspritzung.

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** bietet einen maximalen Umweltschutz sowie minimiert, ölbedingte Emissionen. Ausserdem garantiert es durch die midSAPS-Formulierung eine geringe Belastung für den Partikelfilter.

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** zeigt eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und dadurch hohe Betriebssicherheit innerhalb der zulässigen Wartungsintervalle.

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** ist ein modernes Leichtlauf-Motorenöl und minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors.

## ANWENDUNG

**LUKOIL LUXE VN 5W-30** kann in verschiedenen modernen PKW Benzin- und Dieselmotoren auch mit DPF eingesetzt werden. Es wird besonders für die Anwendung in Fahrzeugen der Marke Audi, BMW, Mercedes Benz, Seat, Skoda und VW empfohlen.

## TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL LUXE VN 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	848
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>235
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	64,9
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	11,4
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	171
CCS -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5156
Total base number, TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	8,6
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-40

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

06. Feb. 2018, Seite 1/1

\* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

