

LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40

Teilsynthetisches Mehrbereichs-Motoröl für PKW- Motoren

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA A3/B4, A3/B3
API SN/ CF
FIAT 9.55535-G2
GM LL-A/ B-025
MB 229.3
PSA B71 2294, B71 2300
RENAULT RN 0700/ 0710
VW 502 00/ 505 00

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlauf-Motoröl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter.

LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40 ist Turbo- und Katalysator geeignet und bietet hohe Leistungsreserven innerhalb der zulässigen Ölwechselintervalle.

ANWENDUNG

LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40 findet vor allem in älteren Benzin- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter (DPF) Anwendung.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	856
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>230
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	10W-40
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	75,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,7
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	169
CCS -25°C	mPa.s	ASTM D 5293	3129
Total base number, TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,1
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-40

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

21. Aug. 2017, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

