

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50

Super-High-Performance-Diesel (SHPD) Mehrbereichs-Motorenöl

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E7
 API CI-4/ SL
 MB 228.3

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 ist ein Super-High-Performance-Diesel (SHPD) Mehrbereichs- Motorenöl für den gemischten Fuhrpark und verlängerte Ölwechselintervalle. Auch für PKW Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter geeignet. Die SAE Viskositätsklasse 20W 50 hat sich bestens bei höheren Umgebungstemperaturen bewährt.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 moderne Additivierung und hohe Basenreserve ermöglichen einen Langzeit Korrosionsschutz und lange Ölwechselintervalle bei höchster Belastung.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 gewährleistet beste Motorsauberkeit und verhindert Ablagerungen an Kolben, Kolbennuten- und -ringen.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz bietet hervorragende Alterungsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer des Motors.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 wird als Motorenöl für hochbelastete, auch aufgeladene Diesel- und Benzinmotoren nach Herstellervorschrift, insbesondere bei verlängerten Ölwechselintervallen, empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

| EIGENSCHAFT | Einheit | Testmethode | LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 20W-50 |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| Dichte bei 15 °C | kg/m ³ | DIN 51757 | 889 |
| Flammpunkt COC | °C | ISO 2592 | 228 |
| Viskositätsklasse | --- | SAE J300 | 20W-50 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 171 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 18,1 |
| Viskositätsindex | --- | DIN ISO 2909 | 117 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | <-27 |

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

18. Aug. 2017, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com