

LUKOIL AVANTGARDE 20W-20

Hochwertiges, universell einsetzbare Einbereichs Motorenöl

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E2
API CF/ CF-2/ SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 03A/ 07D

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE 20W-20 zeichnet sich durch hervorragende Alterungsbeständigkeit, hohes Reinigungsvermögen gegenüber Verbrennungsrückständen und Ablagerungen aus und verhindert die Kaltschlamm-Bildung. Weiters bietet es einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

LUKOIL AVANTGARDE 20W-20 weist aufgrund der hochwertigen Basisöle auch ohne zusätzliche Additivierung natürlichen Mehrbereichscharakter und sehr gute Tieftemperatureigenschaften auf.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE 20W-20 wird hauptsächlich für schwer beanspruchte, aufgeladene Diesel- und Benzinmotoren und für Spezialanwendungen nach Herstellervorschrift eingesetzt.

LUKOIL AVANTGARDE 20W-20 wird auch zur Schmierung von Schaltgetrieben, Retardern, Intardern, Drehmomentwandlern und Hydrauliksystemen von Landwirtschafts- und Baumaschinen sowie als detergierendes Kompressorenöl erfolgreich eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE 20W-20
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	228
Viskositätsklasse	---	SAE J300	20W-20
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	55
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,1
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	116
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-33

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.