



Autol Korrosionsschutzöl WA

ISO-VG 15

Niedrigviskoses, bariumfreies Korrosionsschutzöl ohne Lösemittel mit ausgewählten Inhibitoren.

Physikalische Eigenschaften:

ISO - VG		15	
Farbzahl		3	DIN ISO 2049
Kinemat. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	13,5	DIN 51562
Dichte bei 15°C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Neutralisationszahl	mgKOH/g	0,3	DIN 51 588
Pourpoint	°C	-38	DIN ISO 3016
Flammpunkt o. T.	°C	118	DIN ISO 2592
Filmgewicht	g/m ²	3,5	
Feuchtigkeitskammer	h	120	DIN 51 359
Salzsprühetest	h	16	DIN 50 021
Schwitzwasserwechselklima	Zyklen	12	DIN 50 017

Autol Korrosionsschutzöl WA ist ein bariumfreies Korrosionsschutzöl mit ausgewählten Korrosionsschutzinhibitoren. Es ist mit wässrigen, neutralen und alkalischen Reinigern sehr gut entfernbar.

Einsatzmöglichkeiten:

Autol Korrosionsschutzöl WA ist ein vielseitig einsetzbares Medium, eignet sich besonders zur Konservierung von kleinen Massenteilen, auch mit komplizierter Geometrie, verwendbar als Waffenöl. Es ist geeignet für die Innenkonservierung von Pumpen und Einspritzdüsen sowie zur Werkzeugkonservierung.

Der Auftrag durch Tauchen, Sprühen oder manuell mit Pinsel ist möglich.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.