

LUKOIL AVANTGARDE SAE 20W-20

Produktnummer: 567520

Hochwertiges, universell einsetzbares Einbereichs Motorenöl

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E2
API CF/ CF-2/ SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 03A/ 07D

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE SAE 20W-20 zeichnet sich durch hervorragende Alterungsbeständigkeit, hohes Reinigungsvermögen gegenüber Verbrennungsrückständen und Ablagerungen aus und verhindert die Kaltschlamm- und Kalkbildung. Weiters bietet es einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

LUKOIL AVANTGARDE SAE 20W-20 weist aufgrund der hochwertigen Basisöle auch ohne zusätzliche Additivierung natürlichen Mehrbereichscharakter und sehr gute Tieftemperatureigenschaften auf.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE SAE 20W-20 wird hauptsächlich für schwer beanspruchte, aufgeladene Diesel- und Benzinmotore und für Spezialanwendungen nach Herstellervorschrift eingesetzt.

LUKOIL AVANTGARDE SAE 20W-20 wird auch zur Schmierung von Schaltgetrieben, Retardern, Intardern, Drehmomentwandlern und Hydrauliksystemen von Landwirtschafts- und Baumaschinen sowie als detergierendes Kompressorenöl erfolgreich eingesetzt.

02. Jul. 2020, Seite 1/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@eu.lukoil.com.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE SAE 20W-20
Dichte @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	858
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	≥228
Viskositätsklasse	---	SAE J300	20W-20
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	55
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,1
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	116
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-33

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Nutzungsdauer und Lagerung

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

Sicherheit, Gesundheit, Umwelt

Dieses Produkt enthält keine giftigen Inhaltsstoffe. Während der Lagerung, Transport und Anwendung von diesem Produkt, sind die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit mineralischen Schmierstoffen und die Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von LUKOIL-Produkten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

02. Jul. 2020, Seite 2/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@eu.lukoil.com.