LUKOIL

LUKOIL Lubricants Europe GmbH

LUKOIL ATF

Produktnummer: 583315



Teilsynthetisches Hochleistungsfluid für Automatikgetriebe

Freigaben/Spezifikationen

- Allison C-4
- Allison TES-228
- BELAZ
- CATERPILLAR TO-2
- Chrysler MS 7176E (ATF +3)
- DTFR 13C100 (MB 236.1)
- Ford MERCON
- GM DEXRON® II-D
- GM DEXRON® II-E
- GM DEXRON® III-G
- GM TASA
- MAN 339 Typ D
- MAN 339 Typ F
- MAN 339 Typ L1
- MAN 339 Typ V1
- MAN 339 Typ Z1
- MB 236.1
- RBAS TE-ML 09
- Voith H55.6335.XX
- Volvo 97340
- Volvo 97341
- ZF TE-ML 04D (ZF010990)
- ZF TE-ML 05L
- ZF TE-ML 11A
- ZF TE-ML 11B
- ZF TE-ML 14A (ZF010990)
- ZF TE-ML 17C
- ZF TE-ML 21L

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiges teilsynthetische Automatikgetriebeöl, geeignet für viele Pkw- und Hochleistungsautomatikgetriebe, Servolenkungen und Hydraulikflüssigkeitsanwendungen. LUKOIL ATF bietet einen konsistenten und reibungslosen Betrieb vieler Fahrzeuggetriebesysteme. Ganzjähriges universelles teilsynthetisches Fluid für Automatikgetriebe von PKW und LKW. Entwickelt unter Berücksichtigung der Anforderungen der weltweit führenden Hersteller an Schmierstoffen für Automatikgetriebe.

Anwendung

- Empfohlen für den Einsatz in modernen Automatikgetrieben in PKW und LKW, bei denen der Hersteller die Einhaltung der Dexron® IIIG- oder Dexron® IID-Spezifikation verlangt. Kann auch als Servolenkungsflüssigkeit verwendet werden.
- Allison Automatikgetriebe, Hydraulikaggregate&Servolenkungen die ein Fluid gemäß der Spezifikation Allison C-4, C-3 oder TES-228 benötigen
- LUKOIL ATF ist mit anderen Markenölen derselben Spezifikationen mischbar. Der volle Leistungsumfang ist jedoch nur bei unvermischter Verwendung gewährleistet.

Vorteile

ROBUSTE FORMULIERUNG
Guter Schutz gegen Verschleiß, Oxidation, Hochtemperaturablagerungen und Schlammbildung gewährleisten längstmögliche Wechselintervalle lt. Hersteller

UNIVERSELL EINSETZBAR
Durch die Spezifikation GM DEXRON® III-G werden viele Anwendungsgebiete abgedeckt, die Lagerhaltungskosten reduziert und die Verwechslungsgefahr minimiert

GUTE TIEFTEMPERATUREIGENSCHAFTEN
Schnelle Durchölung und hervorragende Pumpfähigkeit ermöglichen sanfte Schaltvorgänge und helfen in der Warmlaufphase das Aggregat bestmöglich vor Verschleiß zu schützen

ROT EINGEFÄRBT
Aufgrund der Einfärbung wird präventiv eine Falschbefüllung und so mögliche Schäden an den Aggregaten vermieden

GERINGE VISKOSITÄTS-TEMPERATUR-ABHÄNGIGKEIT
Ein hoher Viskositätsindex sorgt für eine schnelle Reaktion der elektro-hydraulischen Steuereinheit sowie sanfte Schaltvorgänge, speziell bei tiefen Temperaturen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter www.LukHelp.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria
Tel.: +43(1)205 222-8800
www.LUKOIL-Lubricants.eu

EELQMS

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01028/1
ISO 14001:2015 NR.03903/0
IATF 16949:2016 NR.05760/1

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/m³	ASTM D 4052	862,5
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	>=190
Viskosität bei 40°C	mm²/s	ASTM D 445	37,57
Viskosität bei 100°C	mm²/s	ASTM D 445	7,558
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	174
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<=-45

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

NUTZUNGSDAUER UND LAGERUNG
Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

SICHERHEIT, GESUNDHEIT, UMWELT
Informationen zu Lagerung, Transport und Umgang mit LUKOIL Produkten sowie entsprechende Entsorgungshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter: www.LukDocs.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria
Tel.: +43(1)205 222-8800
www.LUKOIL-Lubricants.eu

EELQMS
qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01028/1
ISO 14001:2015 NR.03903/0
IATF 16949:2016 NR.05760/1